

TALABARTE SIMPLES

Talabarte simples “T” com absorvedor de energia de alto desempenho, indicado para trabalhos que não exigem grandes movimentações com risco de queda ao se desconectar.

Confeccionado em fita de poliéster tubular elastizada de alta resistência 2 conectores e absorvedor de energia.



 0,650

Normas aplicadas:

- NBR – 15834
- NBR – 15837
- NBR – 14629
- Certificado INMETRO
- CA – Conjugado com cinto



<http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o talabarte conjugadamente.

Modelo/ref : DG 8015

Aplicações:

- *Em diversas atividades em altura*
- *Linhas de vida*
- *Pontos de ancoragem e estruturas com resistência que permitam a conexão*

Características:

- *Dois conectores classe T com abertura 16mm em aço*
- *Um absorvedor de energia em fita de poliéster revestido com plástico termo contrátil.*
- *1,30 metros de comprimento útil*
- *Fita de Poliéster elastizada minimizando as sobras de fita que atrapalham a movimentação*

Cuidados:

- *Equipamento para uso individual*
- *Utilize somente com equipamentos compatíveis*
- *Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar*
- *Guardar/armazenar corretamente*
- *Inspecione antes da utilização*
- *Higienize sempre que necessário*
- *Antes de usar leia o manual*

Fone: 11 3312 4300

www.dgmastercintos.com.br

E-mail: sac@dgmastercintos.com.br