

TALABARTE POSICIONAMENTO

Talabarte de restrição e posicionamento, com regulador de posição, em corda trançada de poliéster de alta densidade com 12 mm de diâmetro.

Permite o posicionamento perfeito do trabalhador em seu posto de trabalho, liberando as mãos para as atividades. Comprimento máximo 2 metros.



Normas aplicadas:

- NBR – 15835
- NBR – 15837
- Certificado INMETRO
- CA – Conjugado com cinto



<http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o equipamento.

Modelo/ref : DG 9200

Aplicações:

- Atividades que demandam posicionamento e restrição
- Telefonia, manutenção em escadas, postes e redes de transmissão linhas de vida de restrição.

Características:

- Um conector classe T com abertura 16mm em aço
- 2,00 metros de comprimento útil
- Corda de poliéster com alma de poliamida de 12mm
- Alavanca de posicionamento com mosquetão oval
- Protetor para corda em borracha

Cuidados:

- Equipamento para uso individual
- **Não deve ser usado como sistema antiqueda**
- Utilize somente com equipamentos compatíveis
- Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar
- Guardar/armazenar corretamente
- Inspeção antes da utilização
- Higienize sempre que necessário
- Antes de usar leia o manual

Fone: 11 3312 4300

www.dgmastercintos.com.br

E-mail: sac@dgmastercintos.com.br