Linha de vida Provisória FAST LINE

A linha de vida **DG-Line FAST** foi desenvolvida para facilitar e agilizar o trabalho em altura, é um equipamento leve por ser projetada com materiais sintéticos e de fácil instalação tornando-o mais seguro.
O sistema **FAST LINE** é usada para a instalação temporária de uma linha de vida horizontal em trabalhos rápidos como pequenas manutenções e locais de fácil acesso quando existe pontos de ancoragem ou ancoragem estrutural com resistência mínima de 28 kN.

A **FAST LINE** é testada para impedir a queda de dois operadores simultâneos. O equipamento deve ser utilizado em conjunto com equipamentos certificados para retenção de queda conformem NR 35 (Cinturão, talabarte, trava quedas entre outros).

O sistema pode ter seu comprimento ajustável de 5 a 20 metros, sendo possível sua fixação através de cintas de ancoragem em estruturas ou diretamente nos pontos de ancoragem através dos conectores (ambos acompanham o equipamento).
Testada em conformidade com a NBR 16325-1.

Normas Aplicadas

- NBR 16325-1
- EN 795 B

Kg 4,000kg

Modelo/ref : *DG 7250*

Aplicações:

- *Retenção de Queda*
- *Limitação e restrição de acesso*
- *Cumeeira de telhados*
- *Entre colunas*
- *Construção civil*
- *Lajes*

Fone: 11 3312 4300
www.dgmastercintos.com.br
E-mail: sac@dgmastercintos.com.br

Características:

- *Tensor tipo catraca fabricado em aço de alta resistência*
- *Fita de poliéster de alto desempenho de 30mm com laço para fixação em uma das extremidades*
- *Fita de poliéster de alto desempenho de 45mm com fixado na catraca com laço para fixação na outra extremidade*
- *2 fitas anel de ancoragem em fita tubular*
- *Dois mosquetões tipo elo rápido*
- *Uma bolsa tira colo com bolso lateral para pequenas ferramentas*

Deflexão para retenção de queda				
Tabela Nº 2	**1 pessoa**		**2 pessoas**	
Comprimento	Flecha (m)	**Esforço (kN)**	Flecha (m)	**Esforço (kN)**
5 m	0,95	**15,8**	1,05	**16,3**
10m	1,65	**14,6**	1,80	**15,4**
15m	2,10	**13,3**	2,25	**14,5**
20m	2,70	**12,1**	2,90	**13,5**

Cuidados:

- *Verifique as condições dos pontos de ancoragem e/ou as ancoragens estruturais*
- *As peças foram projetadas para serem usadas em conjunto conforme NBR 16325, não alterar sua composição, só substituir por peças originais DGMASTER*
- *Verifique a resistência da estrutura receptora*
- *Não utilize este equipamento caso não tenha treinamento prático adequado*
- *Verifique a zona livre de queda (ZLQ)*
- *Leia o manual*

Em caso de dúvidas consulte a Engenharia da DGmaster