FICHA TÉCNICA

TALABARTE DUPLO - DG 8009 EL

TALABARTE DUPLO DIELÉTRICO

Talabarte duplo em "Y" com absorvedor de energia de alto desempenho, permite movimentação vertical e horizontal em estruturas aptas a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma. **Confeccionado em fita de poliéster com retardante a chama** de alta resistência 3 conectores com **revestimento dielétrico** e absorvedor de energia.

kg 1,830

NORMAS APLICADAS

- NBR – 15834
- NBR – 15837
- NBR - 14629
- CA – Conjugado com cinto

CARACTERÍSTICAS

- Dois conectores classe A com revestimento dielétrico com abertura de 55mm
- Um conector classe T com revestimento dielétrico com abertura 17mm em aço
- Um absorvedor de energia em fita de poliéster com tratamento retardante a chama revestido com plástico termo contrátil.
- 1,30 metros de comprimento útil

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o talabarte conjugadamente.

FICHA TÉCNICA

TALABARTE DUPLO - DG 8009 EL

APLICAÇÕES

- Em qualquer atividade em altura
- Linhas de vida
- Pontos de ancoragem e estruturas com resistência que permitam a conexão
- Para uso de eletricistas

CUIDADOS

- Equipamento para uso individual
- Utilize somente com equipamentos compatíveis
- Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar
- Guardar/armazenar corretamente
- Inspecione antes da utilização
- Higienize sempre que necessário
- Antes de usar leia o manual

Fone: 11 99383-8237
www.dgmastercintos.com.br
E-mail: sac@dgmastercintos.com.br

Descritivo Rev3
08/25