

Fita de Ancoragem em Anel com ABS

Fita anel de ancoragem com absorvedor de energia, confeccionado com fita de poliéster de alta resistência utilizado para criar ancoragens em estruturas que tenha uma resistência mínima de 23 kN.

Sistema leve e prático, fabricado em 3 opções de comprimento que lhe permitem criar pontos de ancoragem nas estruturas mais variadas.



Normas aplicadas

- *NBR – 16325*
- *EN – 795B*

Modelo/ref: *DG 2410 – 1,00 m*

 0,135

DG 2420 – 1,20 m

 0,160

DG 2450 – 1,50 m

 0,185

Aplicações:

- *Construção civil*
- *Industria*
- *Telecomunicações*
- *Em qualquer estrutura que permita ser “laçada” e tenha a resistência mínima necessária*

Características:

- *Fita de poliéster de alta resistência de 25mm de largura*
- *Carga de ruptura de 23 kN*
- *Capacidade 150 kg*

Cuidados:

- *Verifique o equipamento antes da utilização*
- *Considerar sempre a carga do elemento de menor capacidade*
- *Não utilize este equipamento como extensor de trava queda deslizante de corda e/ou cabo e/ou talabarte.*
- *Armazene corretamente*
- *Leia o manual*