

Fita de Ancoragem “Olhal”

Fita de ancoragem com extremidade em “Olhal” revestido, confeccionado com fita de poliéster de alta resistencia utilizado para criar ancorgens em estruturas que tenha uma resistencia minima de 23 kN.

Sistema leve e pratico, fabricado em 3 opções de comprimento que lhe permitem criar pontos de ancoragem nas estruturas mais variadas.



Normas aplicadas

- *NBR – 16325*
- *EN – 795B*

Modelo/ref: <i>DG 2688 – 0,80 m</i>	 0,060
<i>DG 2610 – 1,00 m</i>	 0,090
<i>DG 2622 – 2,00 m</i>	 0,180

Aplicações:

- *Construção civil*
- *Industria*
- *Telecomunicações*
- *Em qualquer estrutura que permita ser “laçada” e tenha a resistência mínima necessária*

Características:

- *Fita de poliéster de 25mm de largura com laço em uma extremidade*
- *Dois laços reforçados*
- *Carga de ruptura de 23 kN*
- *Capacidade 150 kg*

Cuidados:

- *Verifique o equipamento antes da utilização*
- *Considerar sempre a carga do elemento de menor capacidade*
- *Não utilize este equipamento como extensor de trava queda deslizante de corda e/ou cabo e/ou talabarte.*
- *Armazene corretamente*
- *Leia o manual*