


TALABARTE DUPLO

Talabarte duplo em “Y” com absorvedor de energia de alto desempenho, permite movimentação vertical e horizontal em estruturas que aptas a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma.

Confeccionado em fita de poliéster de alta resistência 3 conectores e absorvedor de energia.



 Kg 1,489

Normas aplicadas:

- NBR – 15834
- NBR – 15837
- NBR - 14629
- *Certificado por organismo acreditado pelo INMETRO*
- CA – Conjugado com cinto



<http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o talabarte conjugadamente.

Modelo/ref. : DG 8009

Aplicações:

- *Em qualquer atividade em altura*
- *Linhas de vida*
- *Pontos de ancoragem e estruturas com resistência que permitam a conexão*

Características:

- *Dois conectores classe A com abertura de 55mm em aço*
- *Um conector classe T com abertura 16mm em aço*
- *Um absorvedor de energia em fita de poliéster revestido com plástico termo contrátil.*
- *1,30 metros de comprimento útil*

Cuidados:

- *Equipamento para uso individual*
- *Utilize somente com equipamentos compatíveis*
- *Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar*
- *Guardar/armazenar corretamente*
- *Inspecione antes da utilização*
- *Higienize sempre que necessário*
- *Antes de usar leia o manual*

Fone: 11 3312 4300

www.dgmastercintos.com.br

E-mail: sac@dgmastercintos.com.br