

## TALABARTE POSICIONAMENTO

Talabarte de restrição e posicionamento, com regulador de posição, em corda trançada de poliéster de alta densidade com 12 mm de diâmetro.

Permite o posicionamento perfeito do trabalhador em seu posto de trabalho, liberando as mãos para as atividades. Comprimento máximo 2 metros.



 Kg 1,054

### Normas aplicadas:

- NBR – 15835
- NBR – 15837
- *Certificado por organismo acreditado pelo INMETRO*
- CA – Conjugado com cinto



<http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>

*Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o equipamento.*

### Modelo/ref. : DG 9200

#### Aplicações:

- *Atividades que demandam posicionamento e restrição*
- *Telefonia, manutenção em escadas, postes e redes de transmissão linhas de vida de restrição.*

#### Características:

- *Um conector classe T com abertura 16mm em aço*
- *2,00 metros de comprimento útil*
- *Corda de poliéster com alma de poliamida de 12mm*
- *Alavanca de posicionamento com mosquetão oval*
- *Protetor para corda em borracha*

#### Cuidados:

- *Equipamento para uso individual*
- *Não deve ser usado como sistema antiqueda*
- *Utilize somente com equipamentos compatíveis*
- *Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar*
- *Guardar/armazenar corretamente*
- *Inspecione antes da utilização*
- *Higienize sempre que necessário*
- *Antes de usar leia o manual*

Fone: 11 3312 4300

[www.dgmastercintos.com.br](http://www.dgmastercintos.com.br)

E-mail: [sac@dgmastercintos.com.br](mailto:sac@dgmastercintos.com.br)