Fita de Ancoragem

Fita de ancoragem confeccionada com fita de poliéster de alta resistência com laços têxteis nas extremidades utilizadas para criar ancoragens em estruturas que tenha uma resistência mínima de 22 kN.

Sistema leve e prático, fabricado em 4 opções de comprimento que lhe permitem criar pontos de ancoragem nas estruturas mais variadas.

Normas aplicadas

- *NBR – 16325*
- *EN – 795B*

Modelo/ref: ***DG 2606 – 0,60 m***	Kg 0,090
DG 2608 – 0,80 m	Kg 0,110
DG 2610 – 1,00 m	Kg 0,120
DG 2612 – 1,20 m	Kg 0,150

Aplicações:

- *Construção civil*
- *Indústria*
- *Telecomunicações*
- *Em qualquer estrutura que permita ser "laçada" e tenha a resistência mínima necessária*

Características:

- *Fita de poliéster de alta resistência de 25 mm de largura*
- *Carga de ruptura de 22 kN*
- *Capacidade 200 kg*

Cuidados:

- *Verifique o equipamento antes da utilização*
- *Considerar sempre a carga do elemento de menor capacidade*
- *Não utilize este equipamento como extensor de trava queda deslizante de corda e/ou cabo e/ou talabarte.*
- *Não utilize em locais com cantos cortantes*
- *Armazene corretamente*
- *Leia o manual*

Fone: 11 3312 4300
www.dgmastercintos.com.br
E-mail: sac@dgmastercintos.com.br