

Fita de Ancoragem em Anel com Olhal

Fita anel de ancoragem com olhal, confeccionado com fita de poliéster de alta resistência utilizado para criar ancoragens em estruturas que tenha uma resistência mínima de 22 kN.

Sistema leve e pratico, fabricado em 3 opções de comprimento que lhe permitem criar pontos de ancoragem nas estruturas mais variadas.



Normas aplicadas

- *NBR – 16325*
- *EN – 795B*

Modelo/ref: *DG 2310 – 1,00 m*

 0,115

DG 2320 – 1,20 m

 0,150

DG 2350 – 1,50 m

 0,175

Aplicações:

- *Construção civil*
- *Indústria*
- *Telecomunicações*
- *Em qualquer estrutura que permita ser “laçada” e tenha a resistência mínima necessária*

Características:

- *Fita de poliéster de alta resistência de 25 mm de largura*
- *Carga de ruptura de 22 kN*
- *Capacidade 150 kg*

Cuidados:

- *Verifique o equipamento antes da utilização*
- *Considerar sempre a carga do elemento de menor capacidade*
- *Não utilize este equipamento como extensor de trava queda deslizante de corda e/ou cabo e/ou talabarte.*
- *Armazene corretamente*
- *Leia o manual*