

Guincho para Tripé DG

Equipamento para trabalhos em espaço confinados com massa de até 150kg (pessoas). Possui cabo de aço de 4,8 mm de diâmetro com funções SOBE – DESCE - PARA — com frenagem automática quando da parada de movimentação de sua manivela durante trabalho de resgate. Fabricado em aço galvanizado com proteção e suporte para tripé pintados, sistema de auto travamento e freio em bronze para frenagens mais macias, com pintura eletroestática a pó para maior vida útil. Sistema de redução de carga de 4,36. Cabo de aço com diâmetro de 4,8mm com construção de 6x19 galvanizado, com conector dupla trava de abertura de 20mm dotado de destorcedor.

Seu carretel é descoberto para facilitar a visualização de fim de curso, as condições do cabo e de uso que o equipamento apresenta. Além de facilitar a inspeção periódica.

Para melhor eficiência do freio o equipamento não pode ser utilizado por pessoas com menos de 50kg



Aplicações:

- *Trabalhos de descida, subida e resgate.*
- *Espaços confinados*
- *Locais de difícil acesso*

Características:

- *Fabricado em aço galvanizado e pintura eletroestática a pó*
- *Carga de trabalho 150kg para pessoas e 200 para carga*
- ***Carga mínima de 50kg para pessoas***
- *Com suporte para fixação no Tripé DG 6000*
- *Cabo de aço 4,8mm com 20 metros de comprimento*
- *Dois parafusos com porca borboleta para fixação ao tripé*

Cuidados:

- *Verifique o equipamento antes da utilização*
- *Considerar sempre a carga do elemento de menor capacidade como limite*
- *Não utilize este equipamento caso não tenha treinamento prático adequado*
- *Armazene corretamente em ambiente com temperatura ambiente sem umidade e/ou vapores químicos*
- ***Não utilizar com pessoas com menos de 50kg***