

TRAVA QUEDAS DESLIZANTE EM CORDA DG 9001MA

O trava quedas deslizante em cordas DG 9001MA foi confeccionado para utilização em cordas de 12mm que atendam a ABNT NBR 15.986 e os requisitos da NR18.

O trava quedas é deslizante com movimentação livre na subida e descida com bloqueio automático em caso de queda.



kg 0,620



Normas aplicadas:

- NBR – 14626
- NBR – 14629
- NBR – 15837
- CA – Conjugado com cinto

<http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o trava quedas conjuntamente.

Modelo/ref : DG 9001MA

Aplicações:

- *Retenção de queda em trabalhos verticais*
- *Linhas de vida em corda no plano vertical (escadas, fachadas, postes etc.)*

Características:

- *Um trava quedas em aço*
- *Um conector classe T com abertura 16mm em aço*
- *Fita plana em poliéster de alta resistência com absorvedor de energia*

Cuidados:

- *Equipamento para uso individual*
- *Utilize somente com equipamentos compatíveis*
- *Guardar/armazenar corretamente*
- *Inspecione antes da utilização*
- *Higienize sempre que necessário*
- *Antes de usar leia o manual*

Fone: 11 3312 4300

www.dgmastercintos.com.br

E-mail: sac@dgmastercintos.com.br