

Talabarte Trapézio

Talabarte desenvolvido para acesso em espaço confinado utilizado em cinturões com ancoragem nos ombros, permite o içamento na posição vertical facilitando a entrada e saída dos locais mais restritos.

Pode ser utilizado com guinchos, jogos de polias, equipamentos de resgate vertical e demais equipamentos de movimentação vertical.



Normas aplicadas

- Para atendimento as necessidades da NR 33 e NR 35
- NBR - 15837

Modelo/ref : **DG 3000**

 **0,310**

Aplicações:

- *Construção civil*
- *Industria*
- *Telecomunicações*
- *Acessos em tanques, bocais de visita, silos e demais trabalho de acesso vertical.*

Características:

- *Fita de poliéster de 35mm de largura*
- *Dois conectores classe T com abertura de 16mm*
- *Laço com proteção contra atritos e áreas ásperas*
- *Carga de ruptura de 23 kN*

Cuidados:

- *Verifique o equipamento antes da utilização*
- *Considerar sempre a carga do elemento de menor capacidade*
- *Não utilize este equipamento em estruturas frágeis ou que não possam ser validada sua resistência*
- *Não utilize em locais com arestas cortantes ou muito ásperas, se possível utilize proteções*
- *Armazene corretamente*