

TALABARTE DUPLO - DG 8008 EL

TALABARTE DUPLO
DIELÉTRICO

Talabarte duplo em “Y” com absorvedor de energia de alto desempenho, permite movimentação vertical e horizontal em estruturas aptas a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma.

Confeccionado em fita de poliéster com retardante a chama de alta resistência 2 conectores com **revestimento dielétrico** e absorvedor de energia.

NORMAS APLICADAS

- NBR - 15834
- NBR - 15837
- NBR - 14629
- CA - Conjugado com cinto



kg 1,570

CARACTERÍSTICAS

- Dois conectores classe A com revestimento dielétrico com abertura de 55mm
- Um laço para conexão ao cinto
- Um absorvedor de energia em fita de poliéster com tratamento retardante a chama
- 1,30 metros de comprimento útil

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o talabarte conjuntamente.

TALABARTE DUPLO - DG 8008 EL

APLICAÇÕES

- Em qualquer atividade em altura
- Linhas de vida
- Pontos de ancoragem e estruturas com resistência que permitam a conexão
- Para uso de eletricitistas

CUIDADOS

- Equipamento para uso individual
- Utilize somente com equipamentos compatíveis
- Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar
- Guardar/armazenar corretamente
- Inspecione antes da utilização
- Higienize sempre que necessário
- Antes de usar leia o manual

