

TALABARTE SIMPLES ARAMIDA

Talabarte simples “I” com absorvedor de energia de alto desempenho, indicado para trabalhos que não exigem grandes movimentações com risco de queda ao se desconectar.

Confeccionado em fita de **ARAMIDA** plana de alta resistência 2 conectores e absorvedor de energia.



 0,951

Normas aplicadas:

- NBR – 15834
- NBR – 15837
- NBR – 14629
- CA – Conjugado com cinto

<http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o talabarte conjugadamente.

Modelo/ref. : DG 8011 AR

Aplicações:

- *Trabalhos com solda e locais com temperatura elevada*
- *Linhas de vida*

Características:

- *Um conector classe A com abertura de 55mm em aço*
- *Um conector classe B com abertura 17mm em aço*
- *Fabricado em **fita Aramida**.*
- *1,30 metros de comprimento útil*

Cuidados:

- *Equipamento para uso individual*
- *Utilize somente com equipamentos compatíveis*
- *Verifique sempre a resistência da estrutura antes de se ancorar*
- *Guardar/armazenar corretamente*
- *Inspecione antes da utilização*
- *Higienize sempre que necessário*
- *Antes de usar leia o manual*

